

Emulsion Paint - Cat Tembok

CHIEV®

Colour Gallery

TrichemPaints®



www.trichempaints.com



CHIEV

Emulsion Paint - Cat Tembok



Green Hill **

611



Florence

621



Tristan Blue

631



Twilight Grey

641



Pure Lime

612



Silk Lavender

622



Sweet Blue

632



Costa Grey

642



Wild Green

613



Angel Eyes

623



Arctic Blue

633



Centennial Grey

643



Silk Green **

614



Mandering Creek

624



Blue Goby

634




Suede Grey

644



Tella Green

615




Hazy Grey

625




Eve Pearl

635




Elegance

645




Costa Green

616




Blue Lagoon

626




Pearl White

636




Lake Stone

646




Glacier Blue

617



Jasmine White

627



Natural White

637



Orange Mist * 651



Light Orange ** 661



Red Tile ** 671



Red Feather ** 681



Light Sunkist 652



Lattera * 662



Caramel Brown 672



Madison Red 682



Sun World * 653



Coral Orange 663



Spring Hill 673



Oriental Red 683



Mandarin Yellow * 654



Tristan Gold 664



Venetian 674




Prime Rose 684




Snow Yellow 655



Verona Cream 665



Terra Brown 675



Pink Rose 685




Light Moon 656




Mount Rocky 667




Chiffon Peach 676



Glory Pink 686



Great Ivory 677



Bermuda Shell 687

* Harga Special

► Tersedia warna White / Putih 610 dan Black 620

- Tersedia dalam kemasan 5 kg dan 20 kg
- Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern.
- Cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.

Warna dalam katalog ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat dengan teknik percetakan modern.

The colours in this catalog are made as close to the actual paint colours as modern printing techniques allowed.

Light Moon
654

Snow Yellow
655

Light Sunkist
652

WARM HEART

Warna yang cocok untuk menciptakan suasana hangat pada ruangan dan sangat tepat digunakan di ruang keluarga

Pilihan warna lain:



Orange Mist*
651



Mandarin Yellow*
654

Caramel Brown
672

Terra Brown
675

Red Tile**
671

HARD BRICK

Warna cream dan coklat adalah warna yang hangat dan ramah, meskipun terkadang dianggap kusam, warna ini juga mewakili kesederhanaan, keramahan, dan kesehatan.

Pilihan warna lain:



Spring Hill
673



Chiffon Peach
676

ATURAN PAKAI

PERMUKAAN TEMBOK BARU

Tembok baru pada dasarnya mengandung alkali, dan juga kandungan garam yang akan merusak permukaan dan lapisan cat baru. Untuk itu beberapa langkah pengecatan tembok baru adalah sebagai berikut :

1. Pastikan tembok yang akan dicat telah kering sempurna (kandungan air maksimal 10%) atau usia tembok +/- 1 bulan tergantung cuaca pada saat proses pengeringan.
2. Bersihkan permukaan tembok dari kotoran, minyak, dan debu.
3. Gunakan **ALKALI WALL SEALER** untuk menahan efek dari kadar alkali atau garam pada dinding.
4. Untuk meratakan permukaan tembok bagian dalam (interior), gunakan Plamur atau **WALL FILLER**. Pemakaian plamur tidak disarankan untuk bagian luar (exterior).
5. Setelah proses persiapan permukaan selesai, lakukan pengecatan dengan menggunakan **CHIEV EMULSION PAINT** sebanyak 3 (tiga) lapis secara bertahap agar diperoleh hasil yang optimal.

PERMUKAAN TEMBOK LAMA

(Pengecatan ulang di atas cat lama)

Untuk melakukan pengecatan ulang (*repainting*) pada permukaan tembok lama, harus di perhatikan dahulu kondisi permukaan cat yang melekat pada tembok apakah terjadi proses pengapuran (*chalking*), mengelupas (*flaking*), atau berlumut. Ketiga hal di atas merupakan masalah yang sering terjadi pada permukaan tembok lama.

Tahap pengecatan tembok lama adalah sebagai berikut :

1. Keroklah seluruh lapisan cat yang rusak hingga bersih (pada permukaan yang telah mengapur, mengelupas, atau yang telah berlumut) dan kemudian diampas hingga rata.
2. Bersihkan permukaan tembok dari kotoran, minyak, dan debu yang melekat setelah proses pengerokan di atas.
3. Kemudian permukaan tembok yang telah bersih dilapisi dengan **ALKALI WALL SEALER** agar memberi daya rekat yang lebih kuat dan membantu daya tutup sekaligus mencegah pengaruh garam atau alkali yang masih ada dalam permukaan tembok. Untuk meratakan permukaan tembok bagian dalam (interior), gunakan Plamur atau **WALL FILLER**. Pemakaian Plamur tidak disarankan untuk bagian luar (exterior).
4. Setelah proses persiapan permukaan selesai, lakukan pengecatan dengan menggunakan cat **CHIEV EMULSION PAINT** sebanyak 3 (tiga) lapis secara bertahap agar diperoleh hasil yang optimal.

New Technology

Warna lebih cerah dan tahan lama



INFORMASI KESELAMATAN DAN ATURAN

- * Simpan ditempat yang kering dan tidak terkena langsung sinar matahari.
- * Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak - anak.
- * Pada waktu pengecatan gunakan pelindung dan bila terkena mata segera cuci dengan air bersih.
- * Tidak boleh menghirup langsung cat pada waktu di buka.
- * Penanganan harus hati - hati / tidak dibanting.
- * Pada waktu pengecatan pastikan sirkulasi udara cukup baik.
- * Cat yang sudah diencerkan tidak diperbolehkan untuk disimpan.



DATA TEKNIS

Jenis	: Acrylic Emulsion
Warna	: Tidak mengkilap
Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m ² / kg
Waktu pengeringan	: Kering sentuh 30 menit (25° C) : Kering keras 2 jam (25° C)
Kekentalan aplikasi	: Dapat dipakai langsung, encerkan bila perlu
Pengencer	: Air bersih 8 - 10%
Cara aplikasi	: Kuas, roll atau spray