

	Data Teknis	
	ASOKA PREMIUM	

Penggunaan	Asoka Premium cat interior dengan daya tutup maksimal dan hasil akhir yang halus. Baik digunakan untuk dalam ruangan
Kemasan	5 dan 25 Kg
Warna	Sesuai dengan kartu warna
Komposisi	Pewarna: pewarna organik dan anorganik tanpa timbel Pengikat: emulsi ko-polimer berbasis akrilat Pelarut : air
Sifat Lapisan	Hasil akhir: matt Tahan baik terhadap kelembaban udara normal dan bagian dalam ruangan.
Waktu Pengeringan	Tergantung pada suhu dan kelembaban
Kering Sentuh	Tergantung pada suhu, kelembaban dan lapisan
Waktu Lapisan selanjutnya	1-2 jam setelah lapisan sebelumnya, tergantung kondisi cuaca
Daya sebar Teoritis	8-10 M ² /kg secara teoritis pada kondisi normal
Cara aplikasi	Roller, Kuas, Spray
Jenis Pengencer	Air bersih
Pengenceran	Roller dan kuas: direkomendasikan 5-10% Spray : direkomendasikan 10-20%
Jenis permukaan	Beton Gipsum Papan Semen (GRC)
Persiapan permukaan	Bersihkan permukaan dari kotoran, alga, garam alkali Pastikan permukaan yang akan diaplikasikan telah kering dengan kadar air <16% protimeter
Titik nyala	-
Kesehatan Keselamatan Kerja	Pastikan sebelum aplikasi gunakan alat pelindung diri seperti kaca mata, respirator atau masker dan sarung tangan yang disarankan atau yang terstandar Bila terjadi tumpahan bersihkan menggunakan pasir Jika terkena kulit segera bersihkan dengan sabun dan air mengalir Jika terkena mata bilas dengan air mengalir dan hubungi tim medis

untuk melakukan pertolongan pertama
Aplikasikan cat pada area dengan aliran udara yang baik dan terbuka
Simpan cat pada suhu ruangan dengan tertutup rapat. Cat yang sudah
di encerkan tidak di rekomendasikan untuk disimpan untuk waktu yang
lama.
Jangan dibuang langsung pada perairan karena berbahaya untuk
ekosistem lingkungan air.

Hubungi lebih lanjut
PT TRISULA ALCHEMINDO
Jalan Raya Cikande - Rangkas Bitung Km 15 No. 2
Cikande – Serang 42177
Phone : 62-254-480048